

## よくある質問

### ActiveServerはリードオンリーファイルシステムに対応していますか？

はい。ActiveServerはリードオンリーファイルシステムに対応しています。リードオンリーファイルシステムに対応するには以下を参照ください。

1. `as.db.password.plain=true` に設定する。または、[AWS secrets manager](#)から、データベースの認証情報を取得してください。
2. キーストアのセットアップはS3、HSM、またはKMSを利用してください。ローカルSunJCEキーストアを利用する場合は、読み取り権と書き込み権があるディレクトリが必要になります。キーストアのセットアップ方法については[キーストアガイド](#)を参照ください。
3. ローカルファイルへのログ出力をオフにしてください。ログ出力をオフにするには[このガイド](#)を参照ください。
4. ActiveServerが利用するウェブコンテナが唯一書き込み権が必要なディレクトリが「/tmp」フォルダーですので、このフォルダーへの**読み取り権と書き込み権**があることを確認してください。

### InitAuthTimedOutイベントを受信したときに、認証を続行する必要がありますか？

何らかの理由でACSの3DSメソッドが失敗した場合、`InitAuthTimedOut` イベントが発生する可能性があります。3DSメソッドはACSのオプションのプロセスであるため、3DSリクエスターが`monUrl` iframeから `InitAuthTimedOut` イベントを受信した場合、`authUrl` を呼び出して認証を続行することを推奨いたします。