よくある質問

ActiveServerはリードオンリーファイルシステムに対応していますか？

はい。ActiveServerはリードオンリーファイルシステムに対応しています。リードオンリーファイルシステムに対応するには以下を参照ください。

1. `as.db.password.plain=true` に設定する。または、AWS secrets managerから、データベースの認証情報を取得してください。
2. キーストアのセットアップはS3、HSM、またはKMSを利用してください。ローカルSun JCEキーストアを利用する場合は、読み取り権と書き込み権があるディレクトリが必要になります。キーストアのセットアップ方法についてはキーストアガイドを参照ください。
3. ローカルファイルへのログ出力をオフにしてください。ログ出力をオフにするにはこのガイドを参照ください。
4. ActiveServerが利用するウェブコンテナーが唯一書き込み権が必要なディレクトリが「/tmp」フォルダーですので、このフォルダーへの**読み取り権と書き込み権**があることを確認してください。

InitAuthTimedOutイベントを受信したときに、認証を続行する必要がありますか？

何らかの理由でACSの3DSメソッドが失敗した場合、`InitAuthTimedOut` イベントが発生する可能性があります。3DSメソッドはACSのオプションのプロセスであるため、3DSリクエスターが `monUrl` iframeから `InitAuthTimedOut` イベントを受信した場合、 `authUrl` を呼び出して認証を続行することを推奨いたします。

取引の読み取りのみが可能なAPIユーザーを作成できますか？

APIへのアクセスは、組み込みのロールと権限に従います。カスタム権限やエンドポイント単位の権限はないため、APIユーザーを取引の読み取りのみに制限することはできません。ユーザーに必要な権限に最も近いロールを選択してください。

Copyright ©2026 GPayments Pty Ltd. All rights reserved.